

Typ	Gewicht	Einsteckende	Betriebsdruck	Anschlussgewinde	Luftverbrauch
	kg	mm	bar		l/s
BM6 FH	6,5	S19 x 50	6	G3/8"	7,3
BA9 FH	9,5	R25 x 75	6	G3/4"	10,6
BB16 TR	17,6	wahlweise	6	G3/4"	10,8
BH 16	18	S22 x 108	5	G3/4"	17,8



E-Power-Zero-Emission Baukompressoren

Überall, wo ein Stromanschluss vorhanden ist, spielen die neuen mobilen Baukompressoren, wie M 27E, M31E und M50E ihre Trümpfe aus.

Der Elektroantrieb ist dabei die Eintrittskarte in Umwelt- oder Lärmschutzzonen.



Typ	Volumenstrom bei Betriebsdruck							E-Motor (400)	Motornenn- leistung	CEE- Steckdose	Betriebs- gewicht	Druckluft- anschluss	Option Druckluft- aufbereitung
		7bar	10bar	12bar	13bar	14bar	15bar						
M13E	m³/min	1,2	1,0	0,9	0,85		0,75	Siemens	7,5	25	187	1x G 1/2	A/F
M27E	m³/min	2,6						Siemens	15	32	530	2x G 3/4	A/B
M31E	m³/min	3,15	2,6	2,3		1,9		Siemens	22	63	585	2x G 3/4	A/B
M50E	m³/min	5,0	3,8					Siemens	25	63	690	2x G 3/4 1x G 1	A